



hp designjet 5500 serisi

hp designjet 5500 serisi

Geniş formatlı baskı ihtiyaçlarınızı karşılayan bu yüksek üretkenlikli çözüm; gerçek üretim hızı, eşsiz fotoğraf kalitesinde renkli görüntüler ve güvenilir performans sunar. Ayrıca, iş akışını basitleştirir ve baskının başında durma gereğini azaltır.

HP'nin Designjet 5500 serisi, eşsiz görüntü kalitesi ve güvenilir üretkenlik arayan baskı hizmetleri sunucularının, grafik uzmanlarının ve GIS görüntüleme profesyonellerinin* standartlarına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Mükemmel geniş formatlı baskı için, güvenebileceğiniz eşsiz üretkenlik ve yüksek hız.


- Yeni üretim baskı modları daha yüksek hız sunar: parlak ortamlarda saatte 9,29 m², kaplı ortamlarda saatte 17,56 m², azami hız modunda saatte 52,86 m² baskı.
- Güçlü HP Jetdirect 615n baskı sunucusu kartı yoluyla, rakipsiz veri iletim hızı saniyede 4,5 MB.
- Yüksek kapasiteli, 680 cc mürekkep kartuşları ve uzun ömürlü baskı kafaları, kullanıcı müdahalesini ve sahip olma maliyetini azaltır.
- Geniş HP Jetexpress baskı kafaları daha hızlıdır, dahili dijital mantık üstün uç izleme olanağı verir.

Her defasında parlak, nefes kesici, zengin renkli fotoğraf görüntüleri sunar.

- Mükemmel kalite veren altı renk mürekkepli HP Renk Katmanlama Teknolojisi ve 1200 dpi yazma sistemi; geniş bir renk yelpazesi, yumuşak geçişler ve kesintisiz tonlar sunar.
- Otomatik kapalı devre renk ayarı, birbirini izleyen baskıların tutarlı olmasını sağlar.
- Uygulamadan doğrudan uygulamada Pantone® spot veya süreç renkleri basmak için Pantone® renk eşleştirme**.
- Macintosh® ve Windows® için ofset baskı matbaa emülasyonu (EuroScale, SWOP, DIC, TOYO, JMPA)** ve ICC profilleri.

İş akışını basitleştiren ve başında durma gereğini azaltan akıllı baskı çözümleri.

- Doğrudan PDF ve TIFF basmayı mümkün kılan yeni Web dosyası sunucusu, çoklu platform ortamlarında (UNIX, Linux, Mac OS®, Windows®) kolay bağlanabilirlik sunar.
- Yedi adede kadar dahili yazıcı dilini destekler: Adobe® PDF 1.3, PS 3(2), TIFF, JPEG, CALS/G4, HP RTL, HP GL2.
- Büyük dosyalar Web dosyası sunucusu kullanılarak, yeni 40 GB sabit diske kaydedilebilir ve yeniden gönderme süresi gerekmez.
- Konfigürasyonu yapılabilen yazıcı uyarıları, iş yönetimi, yazıcı durumu, mürekkep ve ortam kullanımı bilgilerine uzaktan erişim.



hp Designjet 5500 yazıcı
(60 inç serisi)



hp Designjet 5500 yazıcı
(42 inç serisi)

* Çözüm şu GIS uygulamalarıyla test edilmiştir: Autodesk Map, Bentley's MicroStation, ArcGIS ve GE Smallworld Core Spatial Technology içinde ESRI ArcMap.

** Sadece HP Designjet 5500ps.

hp designjet 5500 serisi



teknik özellikler

baskı teknolojisi	HP Termal mürekkep püskürtmeli		
baskı hızı (dakika başına sayfa sayısı)	Belge tipine ve baskı moduna bağlıdır		
azami hız	üretim saatte 52,8 m ² (kaplı) saatte 13,7 m ² (parlak)	azami kalite saatte 17,6 m ² (kaplı) saatte 9,3 m ² (parlak)	azami kalite saatte 9,3 m ² (kaplı) saatte 5,6 m ² (parlak)
azami çözünürlük	1200 x 600 dpi (parlak ortamlar üzerinde)		
işletim sistemi uyumluluğu	HP Designjet 5500 serisi: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP ile HP sürücülerini, UNIX® & LINUX ve HP dahili Web sunucusu dosya vericisi. HP Designjet 5500ps serisi: Microsoft® Windows® 9x, NT, 2000, ME, XP, Novell Netware, NDPS, NEPS, Macintosh® OS, HP-UX, Solaris, IBM® AIX, MPE-IX.		
bellek	Standart: HP Designjet 5500 serisi: 128 MB. HP Designjet 5500ps serisi: 256 MB. Maksimum: 256 MB. Sabit Disk: 40 GB.		
yazıcı dilleri	HP Designjet 5500 serisi: TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL HP Designjet 5500ps serisi: Adobe® PDF 1.3, Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL		
ortam boyları	ISO, JIS, ARCH		
rulo malzemelerin azami uzunluğu	91,4 m		
yaprak ortamların azami uzunluğu	1,6 m		
ortam tipleri	Hem Boya Temelli hem UV mürekkeplerle uyumlu: HP Colorfast Yapışkan Vinil; HP Kalın Kaplı Kağıt; HP Üretkenlik Foto Parlak; HP Üretkenlik Foto Yarı Parlak; HP Stüdyo Branda. Boya Temelli mürekkeplerle uyumlu: HP Arkadan Işıklılandırılabilir Film Ters Baskı Mat; HP Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtmeli Kağıt; HP Branda Mat; HP Saydam Film; HP Kaplı Kağıt; HP Güzel Sanatlar kağıdı Vanilya; HP Foto Görüntüleme Parlak; HP Fotoğraf Görüntüleme Saten; HP Vellum Kağıt. UV mürekkeplerle uyumlu: Tyvek ile HP Afişler; HP Temel Süper Kalın Kağıt; HP Branda Mat UV; HP Colorlucet Arkadan Işıklılandırılabilir UV; HP Dayanıklı Görüntü Parlak UV; HP Polipropilen; HP Bez Afiş.		
azami baskı uzunluğu	91,4 m		
ortam kullanımı, belge tamamlama	Rulo besleme, yaprak besleme, otomatik kesici, sarma makarası; 107 cm modellerde isteğe bağlı.		
iki taraflı baskı	İki taraflı baskı kapasitesi: üçüncü taraflar tarafından sunulan çözümler.		
güç ihtiyaçları	Girdi voltajı: 100 – 240 VAC (± %10), 50 – 60 Hz, azami 5 A.		
güç tüketimi	Azami 400 vat		
arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: HP Jetdirect 615n 10/100Base-TX Baskı Sunucusu, TCP/IP (LPR ve IPP dahil), AppleTalk, DLC/LLC ve IPX/SPX protokollerini destekler. Centronics paralel port, IEEE 1284 uyumlu. İsteğe bağlı: HP Jetdirect 610n/615n serisi Baskı Sunucusu, HP Jetdirect bağlanabilirlik kartı ve HP Jetdirect 500X, 300X ve 170X harici baskı sunucuları.		
dahil edilen sürücüler	HP Designjet 5500 serisi: Windows uygulamaları: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; AutoCAD: 2000 ve Windows için 13, 14 Sürümleri. HP Designjet 5500ps serisi: Windows uygulamaları: Microsoft® Windows® 95, 98, NT 4.0, 2000, XP; AutoCAD: 2000 ve Windows için 13, 14 Sürümleri; PostScript: Microsoft Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, XP, Macintosh OS 8.5, 8.6, 9.x, OS X.		
dahil edilen yazılımlar	HP Designjet 5500 serisi: Microsoft® Windows® sürücüsü (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), AutoCAD sürücüsü (2000, Windows için 13, 14 Sürümleri). HP Designjet 5500ps serisi: Macintosh® OS (8.1, 8.5, 8.6, 9.x) ve Microsoft® Windows® (95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP) için PostScript® sürücülerini, Windows sürücüsünü (Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP), AutoCAD sürücüsünü (2000, Windows için 13, 14 Sürümleri).		
boyutları (E x D x Y)	Ambalajdan çıkarıldığında: HP Designjet 42 inç modeller: 198 x 68 x 128 cm; HP Designjet 60 inç modeller: 243 x 68 x 128 cm.		
ürün ağırlığı	Ambalajdan çıkarıldığında: HP Designjet 42 inç modeller: 100 kg; HP Designjet 60 inç modeller: 120 kg.		
çalıştırma koşulları	Çevre koşulları: çalışma ısısı: 15° – 35°C. çalışma nemi: %20 – 80 görel nem. Depolama ısısı: 20° – 55° C. Gürültü düzeyi ISO 9296 ile uyumludur. Ses gücü: 7 B(A), ses basıncı: 55 dB(A).		
ENERGY STAR	Evet		
sertifikalar	Class B ITE ürünleri (LAN kablolarına bağlandığında Class A) gereklerine uygundur: AB EMC Direktifi, ABD FCC kuralları, Kanada DOC, Avustralya ACA, Yeni Zelanda MoC, Çin CCC, Japonya VCCI. Kore MIC, Tayvan BSMI için Class A. Yasal standartlar: ITE ürünleri gereklerine uygundur: AB: Düşük Voltaj Direktifi; ABD ve Kanada: ABD ve Kanada için CSA Sertifikası; Meksika: NOM-1-NYCE; Arjantin: IRAM; Çin: CCC; Singapur: PSB; Rusya: GOST; Polonya: PCBC.		
garanti	Ücretsiz, müşteri yerinde, ertesi iş günü servis içeren bir yıllık garanti.		

<http://www.hp.com>
<http://www.hp/tr>
<http://www.hp.com/go/designjet>

sipariş bilgileri

q1251a	hp designjet 5500 yazıcı (42 inç model)
q1253a	hp designjet 5500 yazıcı (60 inç model)
q1251v	hp designjet 5500 uv yazıcı (42 inç model)*
q1253v	hp designjet 5500 uv yazıcı sistemi (60 inç model)
q1252a	hp designjet 5500ps yazıcı (42 inç model)*
q1254a	hp designjet 5500ps yazıcı (60 inç model)
q1252v	hp designjet 5500ps uv yazıcı (42 inç model)
q1254v	hp designjet 5500ps uv yazıcı sistemi (60 inç model)

c2382a	hp designjet DIMM 128 MB bellek modülü
---------------	--

q1286a	hp UV yükseltme takımı ve mürekkep/42
q1287a	hp UV yükseltme takımı ve mürekkep/60
q1284a	hp boya temelli mürekkep yükseltme takımı (42)*
q1285a	hp boya temelli mürekkep yükseltme takımı (60)

c2385a	hp 42 inç mil
c2386a	hp 60 inç mil
c6087l	hp designjet sarma makarası takımı (1,07 m)

h5654a/e	hp destek paketi, 3 yıl müşteri yerinde, 4 saat içinde destek
-----------------	---

h5505a/e	hp destek paketi, 3 yıl müşteri yerinde, ertesi gün destek
h5470pe	hp garanti sonrası destek paketi, 1 yıl müşteri yerinde, 4 saat içinde destek

h4606pa/pe	hp garanti sonrası destek paketi, 1 yıl müşteri yerinde, ertesi gün destek
h3600pa/pe	hp garanti sonrası destek paketi, 2 yıl müşteri yerinde, ertesi gün destek

h5653a/e	hp destek paketi, 3 yıl müşteri yerinde, 4 saat içinde destek
h5504a/e	hp destek paketi, 3 yıl müşteri yerinde, ertesi gün destek

h4607pa/pe	hp garanti sonrası destek Paketi, 1 yıl müşteri yerinde, ertesi gün destek
h3614pa/pe	hp garanti sonrası destek Paketi, 2 yıl müşteri yerinde, ertesi gün destek

h4518a/e	hp destek paketi kurma & ağ konfigürasyon
-----------------	---

Baskı malzemeleri ve seçim numaralarının tam bir listesi için, lütfen http://www.hp.com/go/designjet adresindeki HP web sitesine bakın ve Printing Materials seçin
--

Baskı malzemeleri ve seçim numaralarının tam bir listesi için, lütfen http://www.hp.com/go/designjet adresindeki HP web sitesine bakın ve Printing Materials seçin
--

* 2002 Aralık ayından itibaren satışa sunulacaktır

Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. ENERGY STAR® Birleşik Devletler Çevresel Koruma Bürosu'nun ABD'de tescilli markasıdır. Burada sözü geçen tüm diğer markalar, ilgili şirketlerin markaları olabilir. Microsoft, Windows ve MS Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de tescilli markalarıdır.

© Copyright Hewlett-Packard 2002
Avrupa Birliği'nde basılmıştır 08/02
5981-2308TR